

Essiccatoio rotativo

D7-1200

Caratteristiche e vantaggi

- Elevata produttività – 2 carichi completi all'ora
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- Accesso agevolato alle parti vitali dalla parte anteriore e posteriore per una facile manutenzione
- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
- Ripristino anteriore gas (versione a gas)

Altre opzioni

- Parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Presa d'aria
- Interruzione alimentazione
- Moisture Balance aiuta ad arrestare il processo di asciugatura al momento giusto per risparmiare sul costo dell'energia
- Possibilità di monitorare le apparecchiature e le loro prestazioni ovunque ci si trovi. Possibilità di adottare misure e migliorare la propria attività con OnE Laundry, l'assistente personale per la gestione della verifica dell'igiene, dei processi e delle entrate
- CMIS
- Kit disponibili: Spia per termine del ciclo di asciugatura, Tasto di arresto e Luce esterna/segnale acustico
- Kit altitudine per essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas (>610 m)



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.



Caratteristiche tecniche principali		D7-1200			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	67 / 148			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:20	kg / lb	60 / 132			
Volume del cesto	litri	1200			
Diametro del cesto	ø mm	1240			
Alternative di riscaldamento:					
Gas	kW / BTU/h	83 / 283.000			
a vapore a 700 kPa	kW	80			
EI	kW	60/72			
Dati sul consumo ¹		Gas	Vapore	EI	
Tempo totale	min.	29	32	60 kW 39	72 kW 34
Consumo energetico	kWh	40	43	40	43
Evaporazione	g/min	1048	933	764	881
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,38	1,48	1,34	1,43

1. Alla capacità nominale 1:20, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	380-415 V 3 ~	50/60	60/72	62,2/74,2	100/125
	440 V 3~	60	60/72	62,2/74,2	100/100
	480 V 3~	60	60/72	62,2/74,2	80/100
Macchine con riscaldamento a gas e a vapore	220-480 V 3~	50/60		2,2	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamenti vapore, gas e aria ¹			D7-1200
Vapore	ISO 228/1-G1		1"
Pressione del vapore	kPa		100-1000
Consumo di vapore	kg/h		143
Condensa	ISO 228/1-G1		1"
Gas	ISO 7/1-R1		1"
Pressione gas, Gas naturale	Pa		2000
	mbar		20
Pressione gas, Propano	Pa		2800-5000
	mbar		28-50
Uscita aria	ø mm		315
Aria evacuata, vapore	m³/h		2500
Aria evacuata, gas	m³/h		2500
Aria evacuata, elettrico	m³/h		2500
Caduta di pressione	Max. Pa		100
Livelli d'intensità sonora			
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A)	< 70
Emissione di calore			
% di potenza installata, max			15
Dati sulla spedizione ³			
Unità di riscaldamento, gas/vapore/elettrico	netto, kg		46/50/42
	netto totale, kg		580
	imballaggio, kg		76/80/72
	totale con imballaggio kg		616
Volume di spedizione, unità di riscaldamento	m³		0,48
	totale, m³		4,16
1. Unità di riscaldamento		6. Collegamento elettrico	
2. Altezza scarico, escl. 100 mm imballo		7. Condotto di scarico	
3. Pannello di controllo		8. Ingresso vapore	
4. Apertura sportello, ø 940 mm		9. Ritorno del vapore	
5. Allacciamento gas			

- Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
- Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
- Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

