

Essiccatoio rotativo

D7-190

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control offre:**
 - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
 - Selezione della lingua
 - Creazione di nuovi programmi tramite il PC con il Laundry Program Manager e trasferimento degli stessi alle macchine attraverso una chiavetta USB
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Cura e Tempo
 - Programma di servizio per la modifica dei parametri
- Elevata produttività – 2 carichi completi all'ora
- Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- Accesso agevolato alle parti vitali dalla parte anteriore e posteriore per una facile manutenzione
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici
- Controllo dell'umidità residua per un'asciugatura accurata e bassi consumi di energia
- Inversione della rotazione per ridurre l'aggrovigliamento dei capi più grandi

Altre opzioni

- Base, parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Pagamento: a gettoni con Ecopower, tramite lettore di smart card o collegamento CP
- Presa d'aria
- Kit altitudine per essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali		D7-190			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	10,6 / 23			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	8,6 / 19			
Volume del cesto	litri	190			
Diametro del cesto	ø mm	680			
Alternative di riscaldamento:					
El	kW	6,0 ² / 8,0			
Gas	kW (BTU/h)	6,0 ² / 8,0 (20500 ² / 27300)			
Dati sul consumo¹		Elettricità 6,0 kW ²	Elettricità 8,0 kW	Gas 6,0 kW ²	Gas 8,0 kW
Tempo totale	min.	35	27	36	29
Consumo energetico	kWh	3,45	3,53	3,67	3,74
Evaporazione	g/min	102	129	106	131
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,92	0,94	—	—

1. Alla capacità nominale 1:22, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

2. Requisito speciale, disponibile su richiesta.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N~	50/60	6,0/8,0	6,4/8,4	32/50
	220-230 V 3 ~	50/60	6,0/8,0	6,4/8,4	20/25
	220-240 V 3~	50/60	6,0/8,0	6,4/8,4	16/25
	380-415 V 3N/3~	50/60	6,0/8,0	6,4/8,4	10
	440 V 3~	60	6,0/8,0	6,4/8,4	10/16
	480 V 3~	60	6,0/8,0	6,4/8,4	10/16
Con riscaldamento a gas	115 V 3~	60	4,1	4,5	25
	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60		0,4	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Collegamenti gas e aria ¹		D7-190
Gas	ISO 7/1-R1	1/2"
Pressione gas, Gas naturale	Pa	2000
	mbar	20
Pressione gas, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Uscita aria	ø mm	125
Aria evacuata, 6,0 kW	m³/h	270
Aria evacuata, 8,0 kW	m³/h	290
Caduta di pressione, 6,0 kW	Max. Pa	380
Caduta di pressione, 8,0 kW	Max. Pa	350
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A)
		67/53
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	99
Volume di spedizione	m³	0,83
1. Pannello di controllo 2. Apertura sportello, ø 400 mm 3. Connessioni elettriche 4. Allacciamento gas 5. Allacciamento scarico		

1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

