

Essiccatoio rotativo

D7-425S

Caratteristiche e vantaggi

- Elevata produttività – 2 carichi completi all'ora per vano
- Basso consumo energetico per un'efficienza e un risparmio ottimali
- Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Accesso agevolato alle parti vitali dalla parte anteriore e posteriore per una facile manutenzione
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici
- Con Intelligent control:
 - Display ampio e ben visibile per una facile selezione dei programmi
 - Facilità di accesso e interfaccia intuitiva
 - Selezione della lingua
 - Programma di servizio per la modifica dei parametri
 - Connessione USB

Altre opzioni

- Parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Controllo umidità residua - RMC
- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
- Pagamento: a gettoni con Ecopower, tramite lettore di smart card o collegamento pagamento centralizzato
- Kit altitudine per essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali ¹		D7-425S
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	23,5 / 51,7
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	19,2 / 42,3
Volume del cesto	litri	423
Diametro del cesto	ø mm	832
Alternative di riscaldamento:		
Gas	kW / BTU/h	27,5 / 94000
Dati sul consumo²		
Tempo totale	min.	22
Consumo energetico	kWh	10,2
Evaporazione	g/min	440
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,06
Caduta di pressione max.	Pa	520

1. Valore per vano.

2. Alla capacità nominale 1:22, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento a gas	220-240 V 3~	50/60	1	1,3	10
	380-480 V 3~	50/60	1	1,5	10
	230-240 V 1~	50	1	1,5	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Collegamenti gas e aria ¹		D7-425S
Gas	ISO 7/1-R1	3/4"
Pressione gas, Gas naturale	Pa	2000-2500
	mbar	20-25
Pressione gas, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Uscita aria	ø mm	200
Aria evacuata	m³/h	1700
Caduta di pressione	Max. Pa	520
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A)
		77/60
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	440
Volume di spedizione	m³	2,8
1. Pannello di controllo 2. Apertura sportello, ø 687 mm 3. Connessioni elettriche 4. Allacciamento gas 5. Allacciamento scarico		

1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

