

Essiccatoio rotativo

D7-550

Caratteristiche e vantaggi

- Flusso d'aria assiale e perfetta tenuta per un ridotto consumo di energia
- Elevata produttività – 2 carichi completi all'ora
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Accesso al filtro lanugine facile ed ergonomico
- Eccellente tasso di evaporazione dell'acqua per kWh
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici
- Con Intelligent control:
 - Display ampio e ben visibile per una facile selezione dei programmi
 - Facilità di accesso e interfaccia intuitiva
 - Selezione della lingua
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Cura e Tempo
 - Programma di servizio per la modifica dei parametri
 - Connessione USB

Altre opzioni

- Parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Controllo umidità residua - RMC
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
- Pulsante di arresto di emergenza
- Interruzione alimentazione

Accessori

- Presa d'aria
- Evacuazione superiore (non disponibile su essiccatoi con riscaldamento a vapore)
- Kit altitudine per essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali		D7-550			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	30.5 / 67.2			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	25 / 55.1			
Volume del cesto	litri	550			
Diametro del cesto	ø mm	913			
Alternative di riscaldamento:					
Elettricità	kW	18.0 ² / 24.0 ² / 32.0			
Gas	kW / BTU/h	33 / 112700			
Vapore a 600- 700 kPa	kW	36.0			
Dati sul consumo¹		Elettricità 24.0 kW ²	Elettricità 32.0 kW	Gas	Vapore
Tempo totale	min.	31	23	24	23
Consumo energetico	kWh	12.29	12.19	13.27	15.24
Evaporazione	g/min	409	543	512	550
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,98	0,98	1,06	1.22

1. Alla capacità nominale 1:22, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

2. Requisito speciale, disponibile su richiesta.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-230 V 3~	50/60	18,0/24,0/32,0	19,5/25,5/33,5	50/80/100
	240 V 3~	50/60	18,0/24,0/32,0	19,5/25,5/33,5	50/63/100
	380-415 V 3N/3~	50/60	18,0/24,0/32,0	19,5/25,5/33,5	32/50/50
	440 V 3~	60	24,0/32,0	26,7/34,7	35/50
	480 V 3~	60	24,0/32,0	26,7/34,7	32/50
Riscaldamento a gas/a vapore	220-240 V 1/1N~	50/60	1	1,8	10
	220-480 V 3/3N~	50/60	1	1,5	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamenti vapore, gas e aria ¹			D7-550
Vapore	ISO 7/1-R		1"
Pressione del vapore	kPa		100-1000
Consumo di vapore	kg/h		65
Condensa	ISO 7/1-R		1"
Gas	ISO 7/1-R		1/2"
Pressione gas, Gas naturale	Pa		2000
	mbar		20
Pressione gas, Propano	Pa		2800-3700
	mbar		28-37
Uscita aria	ø mm		200
Portata d'aria massima, elettrico 50 Hz/60 Hz	m³/h		940/940
Portata d'aria massima, a gas 50 Hz/60 Hz	m³/h		940/940
Portata d'aria massima, a vapore 50 Hz/60 Hz	m³/h		1080/1080
Contropressione statica massima, elettrico 50 Hz/60 Hz	Pa		480/950
Contropressione statica massima, a gas 50 Hz/60 Hz	Pa		420/900
Contropressione statica massima, a vapore 50 Hz/60 Hz	Pa		1300/1550
Livelli d'intensità sonora			
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²		dB(A)	74/57
Emissione di calore			
% di potenza installata, max			15
Dati sulla spedizione ³			
Peso	netto, kg		280
Volume di spedizione	m³		2,80
1. Pannello di controllo 2. Apertura sportello, ø 810 mm 3. Connessioni elettriche 4. Allacciamento gas 5. Allacciamento scarico 6. Allacciamento condensatore 7. Collegamento vapore 8. Filtro lanugine			

1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

