

Lavacentrifuga

H7-130

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control offre:**
 - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
 - Selezione della lingua
 - Creazione di nuovi programmi tramite il PC con il Laundry Program Manager e trasferimento degli stessi alle macchine attraverso una chiavetta USB
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo. (Disponibile sui programmi generali)
- Bassi consumi di acqua ed energia – vedere tabella seguente
- Vaschetta dei detersivi a quattro scomparti per il dosaggio manuale di detersivi liquidi o in polvere
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Sportello con guarnizione e robuste cerniere per il funzionamento con carichi pesanti
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata
- **Solidità comprovata:**
 - Potenza al massimo la forza centrifuga, garantendo un'efficace rimozione dell'acqua e un notevole risparmio nell'asciugatura
 - Riduce al minimo le sollecitazioni, assicurando un funzionamento senza problemi e una maggiore durata della macchina
 - Riduce le vibrazioni, consentendo di installare la macchina ovunque



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Pannello frontale in acciaio inossidabile
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Pompa di scarico

Caratteristiche tecniche principali		H7-130	
Capacità massima, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	14/30	
Volume del cesto	litri	130	
Diametro del cesto	ø mm	650	
Centrifuga	giri/min.	1115	
Fattore G		400	
Riscaldamento standard	elettricità, kW	13,0	
	vapore	x	
	senza riscaldamento	x	
Dati di consumo "Normale 60 °C" Economia¹		El	Vapore ²
Tempo totale	Min.	49	49
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	90+22	112+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,3/0,65/1,4	0,3/-
Consumo di vapore	kg	-	3

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	25/63
	220-240 V 3~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	16/35
	380-415 V 3N/3~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	10/20
	440 V 3~	50/60	13,0	13,4	20
	480 V 3~	60	13,0	13,4	20
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	1,2	10
	380-480 V 1~ ²	50/60	¹	1,2	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		H7-130
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	18,6
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	3,1 ± 0,5
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	78/62
Livello di potenza/pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	63/48
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	263
Volume di spedizione	m ³	1,37
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo	7. Acqua fredda/calda o Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione)	
2. Apertura porta ø 395 mm	8. Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o Alimentazione del detersivo liquido	
3. Vaschetta del detersivo	9. Scarico	
4. Acqua fredda/calda (vaschetta del detersivo)	10. Alimentazione detersivo liquido	
5. Acqua fredda	11. Allacciamento elettrico	
6. Acqua calda	12. Allacciamento vapore	

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.